

項目	仕　様
表示	LEDX4（POWER、OK、NG、LOCKER）
ブザー	電子ブザー　1点
上位 I/F	RS-485（2線式半2重方式）
読み取り方式	FeliCa方式
読み取り距離	約20mm（FTSicキーヘッドの場合） 約50mm（FeliCaカードの場合） ＊周囲の環境によって異なります
電源	制御機から電源供給による DC24V±10%
外部出力	無電圧A接点方式X2ポート
取付方法	専用埋込ボックス（支給品）に固定 ※1 壁に埋込む場合はメンテナンススペース確保の為、 受信機下部を100mm以上、上部10mm以上あけること
色（露出部）	ブラック
環境条件	屋外仕様 温度　0℃~40℃　　湿度　結露なきこと その他　周囲（背面は除く）各30mm以内の空間に金属が無いこと 垂直で平らな壁であること 平らな壁でないと防雨性を保てないことがあります 壁面内部からの浸水がないこと
質量	受信機　約300g　　埋込ボックス　約390g

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です

備考:	フルタイムシステム	承　認	日　付	営業担当	図面名称	No.
				図面担当	機器外形図　FTS-732-RO-HFS FTS ic 受信機(屋外用)	